条形光源-标准条形光源 2BS系列



产品特点

- 尺寸设计灵活。
- 照射角度可根据检测需求随意调整。
- 颜色可根据检测需求搭配，自由组合。
- 可选配漫射板，使光线均匀扩散。

应用范围

- 大视野打光首选
- 各种字符识别
- 各种外观检测
- 各种损伤与缺陷检测
- 二维码、一维码条码读取读取
- 基板上的零件检测
- 金属表面的刻印
- 高角度均匀照射
- 低角度特征提取

照度曲线图

CST-2BS14738-W



命名规则

条形光源(CST-BS系列)

举例： CST - 2 BS 57 18 - R

- 光源颜色：R、G、B、W等
- 光源外形宽度 (mm)
- 光源外形长度 (mm)
- 条形光源
- 版本识别号
- 品牌

光源均匀图

光源：CST-2BS14738-W　　视野：160×160mm



LWD=50mm　　LWD=80mm　　LWD=120mm

波长/色温	红色	620-630 nm	红外	850-940 nm
	蓝色	465-475 nm	紫外	365-405 nm
	白色	6000-10000K	绿色	520-530 nm
保存环境	温度	-20-60℃	湿度	20-85%RH(非凝结)
使用环境		0-40℃		
选配件	光源延长线、漫射板			
适配控制器	CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列（所选控制器需与光源功率匹配）			
使用寿命	环境为25℃时，红色以50%照度连续工作60000小时， 衰减量为50%			
	环境为25℃时，白色以50%照度连续工作30000小时， 衰减量为50%			
品质保证	CST产品自出货日起1年，非人为原因发生故障，免费提供维修或更换服务			

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	光源线数量	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W			长	宽	高	
1	CST-2BS5718-R\G\B\W	●●●○	0.8	1.2	2	1	57	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
2	CST-2BS5728-R\G\B\W	●●●○	1.6	2.4	4	1	57	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
3	CST-2BS5738-R\G\B\W	●●●○	2.4	3.6	6	1	57	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
4	CST-2BS10218-R\G\B\W	●●●○	1.6	2.4	2	1	102	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
5	CST-2BS10228-R\G\B\W	●●●○	3.2	4.8	4	1	102	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
6	CST-2BS10238-R\G\B\W	●●●○	4.8	7.1	6	1	102	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
7	CST-2BS14718-R\G\B\W	●●●○	2.4	3.6	2	1	147	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
8	CST-2BS14728-R\G\B\W	●●●○	4.8	7.1	4	1	147	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
9	CST-2BS14738-R\G\B\W	●●●○	7.1	11	6	1	147	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
10	CST-2BS19218-R\G\B\W	●●●○	3.2	4.8	2	1	192	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
11	CST-2BS19228-R\G\B\W	●●●○	6.3	9.5	4	1	192	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
12	CST-2BS19238-R\G\B\W	●●●○	9.5	15	6	1	192	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
13	CST-2BS23718-R\G\B\W	●●●○	4	5.9	2	1	237	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
14	CST-2BS23728-R\G\B\W	●●●○	7.9	12	4	1	237	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
15	CST-2BS23738-R\G\B\W	●●●○	12	18	6	1	237	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
16	CST-2BS28218-R\G\B\W	●●●○	4.8	7.1	2	1	282	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
17	CST-2BS28228-R\G\B\W	●●●○	9.5	15	4	1	282	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
18	CST-2BS28238-R\G\B\W	●●●○	15	22	6	1	282	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
19	CST-2BS32718-R\G\B\W	●●●○	5.5	8.3	2	1	327	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
20	CST-2BS32728-R\G\B\W	●●●○	11	17	4	1	327	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
21	CST-2BS32738-R\G\B\W	●●●○	17	25	6	1	327	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
22	CST-2BS37218-R\G\B\W	●●●○	6.3	9.5	2	1	372	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
23	CST-2BS37228-R\G\B\W	●●●○	13	19	4	1	372	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
24	CST-2BS37238-R\G\B\W	●●●○	19	29	6	1	372	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
25	CST-2BS41718-R\G\B\W	●●●○	7.1	11	2	1	417	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
26	CST-2BS41728-R\G\B\W	●●●○	15	22	4	1	417	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
27	CST-2BS41738-R\G\B\W	●●●○	22	32	6	1	417	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
28	CST-2BS46218-R\G\B\W	●●●○	8	12	2	1	462	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
29	CST-2BS46228-R\G\B\W	●●●○	16	24	4	1	462	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
30	CST-2BS46238-R\G\B\W	●●●○	24	36	6	1	462	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
31	CST-2BS50718-R\G\B\W	●●●○	8.8	13.2	2	1	507	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
32	CST-2BS50728-R\G\B\W	●●●○	17.6	26.4	4	1	507	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
33	CST-2BS50738-R\G\B\W	●●●○	26.4	44	6	1	507	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
34	CST-2BS55218-R\G\B\W	●●●○	9.6	14.4	2	1	552	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
35	CST-2BS55228-R\G\B\W	●●●○	19.2	28.8	4	1	552	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
36	CST-2BS55238-R\G\B\W	●●●○	28.8	43.2	6	1	552	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
37	CST-2BS59718-R\G\B\W	●●●○	11	16	2	1	597	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
38	CST-2BS59728-R\G\B\W	●●●○	21	32	4	1	597	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
39	CST-2BS59738-R\G\B\W	●●●○	32	47	6	1	597	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
40	CST-2BS64218-R\G\B\W	●●●○	12	17	2	1	642	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
41	CST-2BS64228-R\G\B\W	●●●○	22.4	33.6	4	1	642	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
42	CST-2BS64238-R\G\B\W	●●●○	33.6	50.4	6	1	642	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：●:红色 ●:红外 ●:绿色 ●:蓝色 ○:白色 ●:紫外

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	光源线数量	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W			长	宽	高	
43	CST-2BS68718-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	12	18	2	1	687	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
44	CST-2BS68728-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	24	36	4	1	687	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
45	CST-2BS68738-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	36	54	6	1	687	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
46	CST-2BS73218-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	12.8	19.2	2	1	732	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
47	CST-2BS73228-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	26	39	4	1	732	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
48	CST-2BS73238-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	39	58	6	1	732	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
49	CST-2BS77718-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	13.6	20.4	2	1	777	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
50	CST-2BS77728-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	27.2	40.8	4	1	777	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
51	CST-2BS77738-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	40.8	61.2	6	1	777	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
52	CST-2BS82218-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	15	22	2	1	822	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
53	CST-2BS82228-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	29	44	4	1	822	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
54	CST-2BS82238-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	44	65	6	1	822	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
55	CST-2BS86718-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	15.2	22.8	2	1	867	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
56	CST-2BS86728-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	30.4	45.6	4	1	867	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
57	CST-2BS86738-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	45.6	68.4	6	1	867	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
58	CST-2BS91218-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	16	24	2	1	912	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
59	CST-2BS91228-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	32	48	4	1	912	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
60	CST-2BS91238-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	48	72	6	1	912	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
61	CST-2BS95718-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	16.8	25.5	2	1	957	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
62	CST-2BS95728-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	30	50.4	4	1	957	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
63	CST-2BS95738-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	50.4	76	6	1	957	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
64	CST-2BS100218-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	17.6	26.4	2	1	1002	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
65	CST-2BS100228-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	35	52.4	4	1	1002	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
66	CST-2BS100238-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	52.8	79.2	6	2	1002	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
67	CST-2BS104718-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	18.4	27.6	2	1	1047	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
68	CST-2BS104728-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	36.8	55.2	4	1	1047	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
69	CST-2BS104738-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	55.2	82.8	6	2	1047	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
70	CST-2BS109218-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	19.2	28.8	2	1	1092	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
71	CST-2BS109228-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	38.4	57.6	4	1	1092	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
72	CST-2BS109238-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	57.6	86.4	6	2	1092	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
73	CST-2BS113718-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	20	30	2	1	1137	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
74	CST-2BS113728-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	40	60	4	1	1137	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
75	CST-2BS113738-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	60	90	6	2	1137	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
76	CST-2BS118218-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	20.8	31.2	2	1	1182	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
77	CST-2BS118228-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	41.6	62.4	4	1	1182	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
78	CST-2BS118238-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	62.4	93.6	6	2	1182	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
79	CST-2BS122718-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	21.6	32.4	2	1	1227	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
80	CST-2BS122728-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	43.2	64.8	4	1	1227	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
81	CST-2BS122738-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	65	97.2	6	2	1227	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
82	CST-2BS127218-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	22.4	33.6	2	1	1272	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
83	CST-2BS127228-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	44.8	67.2	4	1	1272	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
84	CST-2BS127238-R\G\B\W	🔴🟢🔵⚪	67.2	100.8	6	2	1272	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：🔴:红色 🟤:红外 🟢:绿色 🔵:蓝色 ⚪:白色 🟣:紫外

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	光源线数量	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W			长	宽	高	
85	CST-2BS131718-R\G\B\W	●●●○	23.2	34.8	2	1	1317	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
86	CST-2BS131728-R\G\B\W	●●●○	46.4	69.6	4	1	1317	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
87	CST-2BS131738-R\G\B\W	●●●○	69.6	104.4	6	2	1317	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
88	CST-2BS136218-R\G\B\W	●●●○	24	36	2	1	1362	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
89	CST-2BS136228-R\G\B\W	●●●○	48	72	4	1	1362	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
90	CST-2BS136238-R\G\B\W	●●●○	72	108	6	2	1362	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
91	CST-2BS140718-R\G\B\W	●●●○	24.8	37.2	2	1	1407	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
92	CST-2BS140728-R\G\B\W	●●●○	49.6	74.4	4	1	1407	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
93	CST-2BS140738-R\G\B\W	●●●○	74.4	111.6	6	2	1407	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
94	CST-2BS145218-R\G\B\W	●●●○	25.6	38.4	2	1	1452	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
95	CST-2BS145228-R\G\B\W	●●●○	51.2	76.8	4	1	1452	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
96	CST-2BS145238-R\G\B\W	●●●○	76.8	115.2	6	2	1452	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
97	CST-2BS149718-R\G\B\W	●●●○	26.4	39.6	2	1	1497	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
98	CST-2BS149728-R\G\B\W	●●●○	52.8	79.2	4	2	1497	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
99	CST-2BS149738-R\G\B\W	●●●○	79.2	118.8	6	2	1497	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
100	CST-2BS154218-R\G\B\W	●●●○	27.2	40.8	2	1	1542	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
101	CST-2BS154228-R\G\B\W	●●●○	54.5	81.6	4	2	1542	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
102	CST-2BS154238-R\G\B\W	●●●○	81.6	122.4	6	2	1542	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
103	CST-2BS158718-R\G\B\W	●●●○	28	42	2	1	1587	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
104	CST-2BS158728-R\G\B\W	●●●○	56	84	4	2	1587	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
105	CST-2BS158738-R\G\B\W	●●●○	84	126	6	2	1587	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
106	CST-2BS163218-R\G\B\W	●●●○	28.8	43.2	2	1	1632	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
107	CST-2BS163228-R\G\B\W	●●●○	57.6	86.4	4	2	1632	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
108	CST-2BS163238-R\G\B\W	●●●○	86.4	129.6	6	2	1632	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
109	CST-2BS167718-R\G\B\W	●●●○	29.6	44.4	2	1	1677	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
110	CST-2BS167728-R\G\B\W	●●●○	59.2	88.8	4	2	1677	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
111	CST-2BS167738-R\G\B\W	●●●○	88.8	133.2	6	2	1677	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
112	CST-2BS172218-R\G\B\W	●●●○	30.4	45.6	2	1	1722	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
113	CST-2BS172228-R\G\B\W	●●●○	60.8	91.2	4	2	1722	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
114	CST-2BS172238-R\G\B\W	●●●○	91.2	136.8	6	2	1722	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
115	CST-2BS176718-R\G\B\W	●●●○	31.2	46.8	2	1	1767	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
116	CST-2BS176728-R\G\B\W	●●●○	62.4	93.6	4	2	1767	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
117	CST-2BS176738-R\G\B\W	●●●○	93.6	140.4	6	2	1767	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
118	CST-2BS181218-R\G\B\W	●●●○	32	48	2	1	1812	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
119	CST-2BS181228-R\G\B\W	●●●○	64	96	4	2	1812	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
120	CST-2BS181238-R\G\B\W	●●●○	96	144	6	2	1812	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
121	CST-2BS185718-R\G\B\W	●●●○	32.8	49.2	2	1	1857	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
122	CST-2BS185728-R\G\B\W	●●●○	65.6	98.4	4	2	1857	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
123	CST-2BS185738-R\G\B\W	●●●○	98.4	147.6	6	2	1857	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
124	CST-2BS190218-R\G\B\W	●●●○	33.6	50.4	2	1	1902	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
125	CST-2BS190228-R\G\B\W	●●●○	67.2	100.8	4	2	1902	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
126	CST-2BS190238-R\G\B\W	●●●○	100.8	151.2	6	2	1902	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：●:红色 ●:红外 ●:绿色 ●:蓝色 ○:白色 ●:紫外

产品尺寸图(mm)

CST-2BS-18



CST-2BS-28



CST-2BS-38



成像实例

CST-2BS23738-W
金属件字符检测



CST-2BS10238-W
薄膜定位检测

CST-2BS14738-R
纸张字符检测



CST-2BS41738-W
料盘表面字符检测



CST-2BS14738-W
二维码检测



CST-2BS19238-W
电容极性检测



CST-2BS23738-B
面膜日期识别



CST-2BS23738-W
手机盖板序列号识别



CST-2BS28238-R
面包定位

条形光源-高均匀条形光源 2BD系列





产品特点

- 尺寸设计灵活。
- 颜色可根据检测需求搭配，自由组合。
- 贴片灯珠，发散角大。
- 标配高均匀漫射板，可作为背光源使用。

应用范围

- 大视野均匀光源首选
- PCB板字符识别
- 二维码检测
- 大视野手机屏幕定位检测
- 五金件表面缺陷检测
- 高角度均匀照射

照度曲线图

CST-2BD32738-W



命名规则

条形光源(CST-2BD系列)

举例： CST - 2 BD 57 18 - R

- 光源颜色：R、G、B、W等
- 光源外形宽度 (mm)
- 光源外形长度 (mm)
- 条形光源
- 版本识别号
- 品牌

光源均匀图

光源：CST-2BD32738-W　　视野：360×360mm



LWD=20mm　LWD=50mm　LWD=100mm

波长/色温	红色	620-630 nm	红外	850-940 nm
	蓝色	465-475 nm	紫外	365-405 nm
	白色	6000-6500K	绿色	520-530 nm
保存环境	温度	-20-60℃	湿度	20-85%RH(非凝结)
使用环境		0-40℃		
选配件	光源延长线、漫射板			
适配控制器	CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列（所选控制器需与光源功率匹配）			
使用寿命	环境为25℃时，红色以50%照度连续工作60000小时， 衰减量为50%			
	环境为25℃时，白色以50%照度连续工作30000小时， 衰减量为50%			
品质保证	CST产品自出货日起1年，非人为原因发生故障，免费提供维修或更换服务			

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	光源线数量	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W			长	宽	高	
1	CST-2BD5718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	0.5	0.5	1	1	57	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
2	CST-2BD5728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	0.9	1.3	3	1	57	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
3	CST-2BD5738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	1.3	1.7	5	1	57	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
4	CST-2BD10218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	1	1	1	1	102	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
5	CST-2BD10228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	1.8	2.6	3	1	102	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
6	CST-2BD10238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	2.6	3.4	5	1	102	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
7	CST-2BD14718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	1.5	1.5	1	1	147	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
8	CST-2BD14728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	2.7	3.9	3	1	147	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
9	CST-2BD14738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	3.9	5.1	5	1	147	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
10	CST-2BD19218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	2	2	1	1	192	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
11	CST-2BD19228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	3.6	5.2	3	1	192	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
12	CST-2BD19238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	5.2	6.8	5	1	192	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
13	CST-2BD23718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	2.5	2.5	1	1	237	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
14	CST-2BD23728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	4.5	6.5	3	1	237	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
15	CST-2BD23738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	6.5	8.5	5	1	237	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
16	CST-2BD28218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	3	3	1	1	282	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
17	CST-2BD28228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	5.4	7.8	3	1	282	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
18	CST-2BD28238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	7.8	10.2	5	1	282	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
19	CST-2BD32718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	3.5	3.5	1	1	327	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
20	CST-2BD32728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	6.3	9.1	3	1	327	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
21	CST-2BD32738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	9.1	11.9	5	1	327	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
22	CST-2BD37218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	4	4	1	1	372	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
23	CST-2BD37228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	7.2	10.4	3	1	372	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
24	CST-2BD37238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	10.4	13.6	5	1	372	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
25	CST-2BD41718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	4.5	4.5	1	1	417	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
26	CST-2BD41728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	8.1	11.7	3	1	417	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
27	CST-2BD41738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	11.7	15.3	5	1	417	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
28	CST-2BD46218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	5	5	1	1	462	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
29	CST-2BD46228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	9	13	3	1	462	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
30	CST-2BD46238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	13	17	5	1	462	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
31	CST-2BD50718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	5.5	5.5	1	1	507	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
32	CST-2BD50728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	9.9	14.3	3	1	507	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
33	CST-2BD50738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	14.3	18.7	5	1	507	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
34	CST-2BD55218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	6	6	1	1	552	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
35	CST-2BD55228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	10.8	15.6	3	1	552	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
36	CST-2BD55238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	15.6	20.4	5	1	552	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
37	CST-2BD59718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	6.5	6.5	1	1	597	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
38	CST-2BD59728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	11.7	16.9	3	1	597	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
39	CST-2BD59738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	16.9	22.1	5	1	597	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
40	CST-2BD64218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	7	7	1	1	642	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
41	CST-2BD64228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	12.6	18.2	3	1	642	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
42	CST-2BD64238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	18.2	23.8	5	1	642	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：🔴:红色 🔴:红外 🟢:绿色 🔵:蓝色 ○:白色 🟣:紫外

条形光源-高均匀条形光源 2BD系列

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	光源线数量	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W			长	宽	高	
43	CST-2BD68718-R\G\B\W	●●●○	7.5	7.5	1	1	687	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
44	CST-2BD68728-R\G\B\W	●●●○	13.5	19.5	3	1	687	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
45	CST-2BD68738-R\G\B\W	●●●○	19.5	25.5	5	1	687	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
46	CST-2BD73218-R\G\B\W	●●●○	8	8	1	1	732	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
47	CST-2BD73228-R\G\B\W	●●●○	14.4	20.8	3	1	732	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
48	CST-2BD73238-R\G\B\W	●●●○	20.8	27.2	5	1	732	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
49	CST-2BD77718-R\G\B\W	●●●○	8.5	8.5	1	1	777	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
50	CST-2BD77728-R\G\B\W	●●●○	15.3	22.1	3	1	777	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
51	CST-2BD77738-R\G\B\W	●●●○	22.1	28.9	5	1	777	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
52	CST-2BD82218-R\G\B\W	●●●○	9	9	1	1	822	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
53	CST-2BD82228-R\G\B\W	●●●○	16.2	23.4	3	1	822	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
54	CST-2BD82238-R\G\B\W	●●●○	23.4	30.6	5	1	822	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
55	CST-2BD86718-R\G\B\W	●●●○	9.5	9.5	1	1	867	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
56	CST-2BD86728-R\G\B\W	●●●○	17.1	24.7	3	1	867	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
57	CST-2BD86738-R\G\B\W	●●●○	24.7	32.3	5	1	867	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
58	CST-2BD91218-R\G\B\W	●●●○	10	10	1	1	912	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
59	CST-2BD91228-R\G\B\W	●●●○	18	26	3	1	912	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
60	CST-2BD91238-R\G\B\W	●●●○	26	34	5	1	912	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
61	CST-2BD95718-R\G\B\W	●●●○	10.5	10.5	1	1	957	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
62	CST-2BD95728-R\G\B\W	●●●○	18.9	27.3	3	1	957	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
63	CST-2BD95738-R\G\B\W	●●●○	27.3	35.7	5	1	957	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
64	CST-2BD100218-R\G\B\W	●●●○	11	11	1	1	1002	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
65	CST-2BD100228-R\G\B\W	●●●○	19.8	28.6	3	1	1002	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
66	CST-2BD100238-R\G\B\W	●●●○	28.6	37.4	5	1	1002	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
67	CST-2BD104718-R\G\B\W	●●●○	11.5	11.5	1	1	1047	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
68	CST-2BD104728-R\G\B\W	●●●○	20.7	29.9	3	1	1047	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
69	CST-2BD104738-R\G\B\W	●●●○	29.9	39.1	5	1	1047	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
70	CST-2BD109218-R\G\B\W	●●●○	12	12	1	1	1092	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
71	CST-2BD109228-R\G\B\W	●●●○	21.6	31.2	3	1	1092	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
72	CST-2BD109238-R\G\B\W	●●●○	31.2	40.8	5	1	1092	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
73	CST-2BD113718-R\G\B\W	●●●○	12.5	12.5	1	1	1137	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
74	CST-2BD113728-R\G\B\W	●●●○	22.5	32.5	3	1	1137	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
75	CST-2BD113738-R\G\B\W	●●●○	32.5	42.5	5	1	1137	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
76	CST-2BD118218-R\G\B\W	●●●○	13	13	1	1	1182	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
77	CST-2BD118228-R\G\B\W	●●●○	23.4	33.8	3	1	1182	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
78	CST-2BD118238-R\G\B\W	●●●○	33.8	44.2	5	1	1182	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
79	CST-2BD122718-R\G\B\W	●●●○	13.5	13.5	1	1	1227	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
80	CST-2BD122728-R\G\B\W	●●●○	24.3	35.1	3	1	1227	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
81	CST-2BD122738-R\G\B\W	●●●○	35.1	45.9	5	1	1227	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
82	CST-2BD127218-R\G\B\W	●●●○	14	14	1	1	1272	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
83	CST-2BD127228-R\G\B\W	●●●○	25.2	36.4	3	1	1272	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
84	CST-2BD127238-R\G\B\W	●●●○	36.4	47.6	5	1	1272	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：●:红色 ●:红外 ●:绿色 ●:蓝色 ○:白色 ●:紫外

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	光源线数量	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W			长	宽	高	
85	CST-2BD131718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	14.5	14.5	1	1	1317	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
86	CST-2BD131728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	26.1	37.7	3	1	1317	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
87	CST-2BD131738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	37.7	49.3	5	1	1317	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
88	CST-2BD136218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	15	15	1	1	1362	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
89	CST-2BD136228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	27	39	3	1	1362	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
90	CST-2BD136238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	39	51	5	1	1362	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
91	CST-2BD140718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	15.5	15.5	1	1	1407	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
92	CST-2BD140728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	27.9	40.3	3	1	1407	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
93	CST-2BD140738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	40.3	52.7	5	1	1407	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
94	CST-2BD145218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	16	16	1	1	1452	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
95	CST-2BD145228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	28.8	41.6	3	1	1452	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
96	CST-2BD145238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	41.6	54.5	5	1	1452	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
97	CST-2BD149718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	16.5	16.5	1	1	1497	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
98	CST-2BD149728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	29.7	42.9	3	1	1497	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
99	CST-2BD149738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	42.9	56.1	5	1	1497	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
100	CST-2BD154218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	17	17	1	1	1542	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
101	CST-2BD154228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	30.6	44.2	3	1	1542	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
102	CST-2BD154238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	44.2	57.8	5	1	1542	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
103	CST-2BD158718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	17.5	17.5	1	1	1587	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
104	CST-2BD158728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	31.5	45.5	3	1	1587	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
105	CST-2BD158738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	45.5	59.5	5	1	1587	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
106	CST-2BD163218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	18	18	1	1	1632	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
107	CST-2BD163228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	32.4	46.8	3	1	1632	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
108	CST-2BD163238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	46.8	61.2	5	1	1632	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
109	CST-2BD167718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	18.5	18.5	1	1	1677	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
110	CST-2BD167728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	33.3	48.1	3	1	1677	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
111	CST-2BD167738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	48.1	62.9	5	1	1677	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
112	CST-2BD172218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	19	19	1	1	1722	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
113	CST-2BD172228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	34.2	49.4	3	1	1722	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
114	CST-2BD172238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	49.4	64.6	5	1	1722	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
115	CST-2BD176718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	19.5	19.5	1	1	1767	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
116	CST-2BD176728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	35.1	50.7	3	1	1767	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
117	CST-2BD176738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	50.7	66.3	5	1	1767	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
118	CST-2BD181218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	20	20	1	1	1812	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
119	CST-2BD181228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	36	52	3	1	1812	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
120	CST-2BD181238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	52	68	5	1	1812	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
121	CST-2BD185718-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	20.5	20.5	1	1	1857	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
122	CST-2BD185728-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	36.9	53.3	3	1	1857	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
123	CST-2BD185738-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	53.3	69.7	5	1	1857	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
124	CST-2BD190218-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	21	21	1	1	1902	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
125	CST-2BD190228-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	37.8	54.6	3	1	1902	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
126	CST-2BD190238-R\G\B\W	🔴🟢🔵○	54.6	71.4	5	1	1902	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：🔴:红色 🟠:红外 🟢:绿色 🔵:蓝色 ○:白色 🟣:紫外

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	光源线数量	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W			长	宽	高	
127	CST-2BD194718-R\G\B\W	●●●○	21.5	21.5	1	1	1947	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
128	CST-2BD194728-R\G\B\W	●●●○	38.7	55.9	3	1	1947	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
129	CST-2BD194738-R\G\B\W	●●●○	55.9	73.1	5	1	1947	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
130	CST-2BD199218-R\G\B\W	●●●○	22	22	1	1	1992	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
131	CST-2BD199228-R\G\B\W	●●●○	39.6	57.2	3	1	1992	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
132	CST-2BD199238-R\G\B\W	●●●○	57.2	74.8	5	1	1992	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
133	CST-2BD203718-R\G\B\W	●●●○	22.5	22.5	1	1	2037	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
134	CST-2BD203728-R\G\B\W	●●●○	40.5	58.5	3	1	2037	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
135	CST-2BD203738-R\G\B\W	●●●○	58.5	76.5	5	2	2037	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
136	CST-2BD208218-R\G\B\W	●●●○	23	23	1	1	2082	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
137	CST-2BD208228-R\G\B\W	●●●○	41.4	59.8	3	1	2082	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
138	CST-2BD208238-R\G\B\W	●●●○	59.8	78.2	5	2	2082	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
139	CST-2BD212718-R\G\B\W	●●●○	23.5	23.5	1	1	2127	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
140	CST-2BD212728-R\G\B\W	●●●○	42.3	61.1	3	1	2127	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
141	CST-2BD212738-R\G\B\W	●●●○	61.1	79.9	5	2	2127	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
142	CST-2BD217218-R\G\B\W	●●●○	24	24	1	1	2172	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
143	CST-2BD217228-R\G\B\W	●●●○	43.2	62.4	3	1	2172	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
144	CST-2BD217238-R\G\B\W	●●●○	62.4	81.6	5	2	2172	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
145	CST-2BD221718-R\G\B\W	●●●○	24.5	24.5	1	1	2217	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
146	CST-2BD221728-R\G\B\W	●●●○	44.1	63.7	3	1	2217	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
147	CST-2BD221738-R\G\B\W	●●●○	63.7	83.3	5	2	2217	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
148	CST-2BD226218-R\G\B\W	●●●○	25	25	1	1	2262	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
149	CST-2BD226228-R\G\B\W	●●●○	45	65	3	1	2262	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
150	CST-2BD226238-R\G\B\W	●●●○	65	85	5	2	2262	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
151	CST-2BD230718-R\G\B\W	●●●○	25.5	25.5	1	1	2307	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
152	CST-2BD230728-R\G\B\W	●●●○	45.6	66.3	3	1	2307	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
153	CST-2BD230738-R\G\B\W	●●●○	66.3	86.7	5	2	2307	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
154	CST-2BD235218-R\G\B\W	●●●○	26	26	1	1	2352	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
155	CST-2BD235228-R\G\B\W	●●●○	46.8	67.6	3	1	2352	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
156	CST-2BD235238-R\G\B\W	●●●○	67.6	88.4	5	2	2352	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
157	CST-2BD239718-R\G\B\W	●●●○	26.5	26.5	1	1	2397	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
158	CST-2BD239728-R\G\B\W	●●●○	47.7	68.9	3	1	2397	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
159	CST-2BD239738-R\G\B\W	●●●○	68.9	90.1	5	2	2397	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
160	CST-2BD244218-R\G\B\W	●●●○	27	27	1	1	2442	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
161	CST-2BD244228-R\G\B\W	●●●○	48.6	70.2	3	1	2442	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
162	CST-2BD244238-R\G\B\W	●●●○	70.2	91.8	5	2	2442	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
163	CST-2BD248718-R\G\B\W	●●●○	27.5	27.5	1	1	2487	18	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
164	CST-2BD248728-R\G\B\W	●●●○	49.5	71.5	3	1	2487	28	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
165	CST-2BD248738-R\G\B\W	●●●○	71.5	93.5	5	2	2487	38	27	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：●:红色 ●:红外 ●:绿色 ●:蓝色 ○:白色 ●:紫外

产品尺寸图(mm)

CST-2BD-18



CST-2BD-28



CST-2BD-38



成像实例



CST-2BD14738-W
PCB板焊点检测



CST-2BD14738-W
锂电池薄膜检测



CST-2BD14738-W
玻璃瓶表面字符检测



CST-2BD23738-B
电脑胶键正反检测



CST-2BD23738-W
手机中框定位检测

CST-2BD23738-W
字符读取

CST-2BD10238-W
电子烟缺陷检测

CST-2BD14738-W
汽车配件标签字符检测



CST-2BD10238-W
手机字符检测

条形光源-高亮条形光源 2HBS系列



产品特点

- 亮度是标准条光的3倍以上，长度可定制。
- 采用大功率LED，实现远工作距离照明。
- 颜色可根据检测需求搭配。
- 可选配漫射板，使光线均匀扩散。

应用范围

- 适合条光所有应用
- 各种字符识别
- 各种外观检测
- 各种损伤与缺陷检测
- 二维码、一维码条码读取读取
- 基板上的零件检测
- 天窗特征定位
- 罐头鱼封边检测

命名规则

高亮条形光源(CST-HBS系列)

举例： CST - 2 HBS 300 26 - W

- W → 光源颜色：R、G、B、W等
- 26 → 光源外形宽度 (mm)
- 300 → 光源外形长度 (mm)
- HBS → 高亮条形光源
- 2 → 版本识别号
- CST → 品牌

照度曲线图

CST-2HBS30026-W



光源均匀图

光源：CST-2HBS30026-W　　视野：320×320mm



LWD=10mm　LWD=50mm　LWD=100mm

波长/色温	红色	620-630 nm	红外	850-940 nm
	蓝色	465-475 nm	紫外	365-405 nm
	白色	6000-6500K	绿色	520-530 nm
保存环境	温度	-20-60℃	湿度	20-85%RH(非凝结)
使用环境		0-40℃		
选配件	光源延长线			
适配控制器	CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列（所选控制器需与光源功率匹配）			
使用寿命	环境为25℃时，红色以50%照度连续工作60000小时， 衰减量为50%			
	环境为25℃时，白色以50%照度连续工作30000小时， 衰减量为50%			
品质保证	CST产品自出货日起1年，非人为原因发生故障，免费提供维修或更换服务			

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		灯珠排数	外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W		长	宽	高	
1	CST-2HBS6026-R\G\B\W	●●●○	5.6	5.6	1	60	26	58	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
2	CST-2HBS10026-R\G\B\W	●●●○	12	12	1	100	26	58	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
3	CST-2HBS20026-R\G\B\W	●●●○	17	23	1	200	26	58	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
4	CST-2HBS30026-R\G\B\W	●●●○	28	40	1	300	26	58	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
5	CST-2HBS40026-R\G\B\W	●●●○	34	45	1	400	26	58	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
6	CST-2HBS60026-R\G\B\W	●●●○	51	69	1	600	26	58	CST-DPS、CST-SPS

注：●:红色 ●:红外 ●:绿色 ●:蓝色 ○:白色 ●:紫外

产品尺寸图(mm)

CST-2HBS6026 1



CST-2HBS10026 2



CST-2HBS20026 3



CST-2HBS30026 4



CST-2HBS40026 5



CST-2HBS60026 6



成像实例



CST-2HBS10026-W
五金件柱子有无检测



CST-2HBS30026-W
肥皂件断胶检测



CST-2HBS30026-W
平板定位检测



CST-2HBS30026-W
医疗包定位检测



CST-2HBS20026-W
电脑胶键正反检测



CST-2HBS30026-W
锂电池薄膜检测

条形光源-组合条形光源 ROS系列



产品特点

- 四面照明单元可单独控制。
- 均匀性好，照射面积大。
- 自带角度可调设计，安装简单，使用方便。

应用范围

- 焊锡检测
- 陶制封装件的外部裂缝检测
- 电子元件检测
- Mark定位
- 包装条码检测
- 触摸屏划痕检测
- 键盘字符识别
- 太阳能电池板外观检测
- 手机外壳LOGO检测

命名规则

四面可调光源(CST-ROS系列)

举例： CST - ROS 154 - R

- 光源颜色：R、G、B、W等
- 光源外形尺寸 (mm)*
  - * 正方形则为边长
    矩形则为长 - 宽
- 条形组合光源
- 品牌

照度曲线图

CST-ROS154-B



光源均匀图

光源：CST-ROS154-B　　视野：80×80mm

LWD=50mm　　LWD=100mm　　LWD=150mm

ROS角度调节效果图



条形光源-组合条形光源 ROS系列

型号规格参数

序号	型号	颜色	功率(W)		外形尺寸(mm)			推荐控制器
			R	G/B/W	长	宽	高	
1	CST-ROS78-R/G/B/W	●●●○	1.6	3.2	78	78	25	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
2	CST-ROS112-R/G/B/W	●●●○	4.9	8	112	112	36	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
3	CST-ROS140-R/G/B/W	●●●○	9.6	12.8	140	140	37	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
4	CST-ROS154-R/G/B/W	●●●○	13	26	154	154	42	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS
5	CST-ROS322232-R/G/B/W	●●●○	26	39	322	232	52	CST-DPS、CST-APS、CST-SPS

注：●:红色 ●:红外 ●:绿色 ●:蓝色 ○:白色 ●:紫外

产品尺寸图(mm)

CST-ROS78 1



CST-ROS112 2



CST-ROS140 3



CST-ROS154 4



CST-ROS322232 5



成像实例



CST-ROS154-W
FPC二维码检测

CST-ROS154-W
字符缺陷检测



CST-ROS154-W
键盘字符检测



CST-ROS154-W
手机外轮廓定位



CST-ROS154-W
手机金属板激光线定位



CST-ROS154-W
电池表面黑点检测



CST-ROS322232-W
二维码检测



CST-ROS322232-W
PCB板焊点检测

CST-ROS322232-W
手机包装盒检测



CST-ROS322232-W
显示屏螺丝孔刻印线检测



CST-ROS322232-W
手机壳辅料检测



CST-ROS154-W
手表链带划痕检测